



Leitungsverbinder



Art.-Nr. 172623



Art.-Nr. 172622

Technische Daten

Polzahl: 3
 Klemme: Schraube
 Kabelquerschnitt: max. 1.5 mm²
 Kabeldurchmesser min-max: 7 mm - 13.5 mm
 Schutzart: IP68 2 bar (20 m/1H)
 Nennstrom und Spannung: 32 A 250 V
 Temperaturbereich: -40°C bis +125°C

Technische Daten

Polzahl: 3
 Klemme: Schraube
 Kabelquerschnitt: max. 4 mm²
 Kabeldurchmesser min-max: 7 mm - 10.5 mm
 Schutzart: IP68 2 bar (20 m/1H)
 Nennstrom und Spannung: 32 A 450 V
 Temperaturbereich: -40°C bis +125°C



Art.-Nr. 168467



Art.-Nr. 180547

Technische Daten

Polzahl: 3
 Klemme: Schraube
 Kabelquerschnitt: max. 4 mm²
 Kabeldurchmesser min-max: 7 mm - 12 mm
 Schutzart: IP68 1 bar (10 m/1H)
 Nennstrom und Spannung: 32 A 450 V
 Temperaturbereich: -40°C bis +125°C

Technische Daten

Polzahl: 5
 Klemme: Schraube
 Kabelquerschnitt: max. 4 mm²
 Kabeldurchmesser min-max: 7 mm - 13.5 mm
 Schutzart: IP68 5 bar (50 m/1H)
 Nennstrom und Spannung: 32 A 450 V
 Temperaturbereich: -40°C bis +125°C



Art.-Nr. 198699

Technische Daten

Polzahl: 3
 Klemme: Quickon-Schnellanschluss
 Kabelquerschnitt: 0.5 mm² - 1.5 mm²
 Kabeldurchmesser min-max: 5 mm - 9.5 mm
 Schutzart: IP68/69K (2m/24H)
 Nennstrom und Spannung: 17.5 A 690 V
 Temperaturbereich: -40°C bis +100°C

Art.-Nr.	Bezeichnung
✓ 172623	TeeTube «Y-Verteiler 3p» für Kabel Ø 7 - 13.5 mm
✓ 172622	TeeTube «T-Verteiler 3p» für Kabel Ø 7 - 10.5 mm
✓ 168467	TeeTube «mini 3p» für Kabel Ø 7 - 12 mm
✓ 180547	TeeTube, 5p für Kabel Ø 7 - 13.5 mm
✓ 198699	Phoenix «Verbinder 3p», Schnellanschluss für Kabel Ø 5 - 9.5 mm

✓ ab Lager, Zwischenverkauf vorbehalten