



PrimaLED 2 LED-Flächenstrahler



Das bewährte Konzept des PRIMA Flächenstrahlers gibt es jetzt mit der innovativen LED-Technologie. Somit profitieren Sie von allen Vorteilen, welche die LED-Technik zu bieten hat! Die PrimaLED ist eine technisch ausgereifte, professionelle Leuchte mit grosser Lichtleistung bei geringer Wärmeentwicklung sowie geringem Energieverbrauch. Diese Arbeitsleuchte garantiert eine optimale Flächenausleuchtung durch blendfreies, gleichmässig verteiltes Licht. Zudem bietet sie verschiedene Aufstellmöglichkeiten für jeden Einsatz: hängend, liegend oder stehend!

Produkteigenschaften

- voller Lichtstrom steht sofort zur Verfügung
- geringer Energieverbrauch bei hoher Lichtausbeute
- minimale Temperaturentwicklung
- extrem schallfest (> 1 Mio)
- wartungsfrei
- keine UV/IR Strahlung
- gelbes Gehäuse aus schlagfestem Polycarbonat mit schwarzen Gummikanten als Stoss- und Schlagschutz
- Tragegriff dient gleichzeitig als Stütze, der durch Einrasten die Leuchte in die gewünschte Position bringt
- satinierte Lampenabdeckung aus Makrolon: stoss- und schlagfest, schliesst Gehäuse wasser- und staubdicht ab
- Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur für den Einsatz in feuergefährdeten Betriebsstätten

Technische Daten

Eingangsspannung:	230VAC/24VAC/DC
Systemleistung:	25.2W
Lichtstrom:	4'200lm
Lichtausbeute:	165lm/W
Lichtfarbe:	4'000K
CRI (Farbwiedergabeindex):	Ra > 80
Lebensdauer:	L70/B10 80'000h
Schutzklasse:	I (230V mit Dose) II (230V ohne Dose) III (24V) (20-28VAC/DC)
Schutzart:	IP65 (ohne Dose) IP54 (mit Dose)
Schlagfestigkeit:	IK08
Stromversorgung:	Netzanschluss
Temperaturbereich:	-20° C bis +40° C
Gewicht:	3.1 kg
Masse (B×H×T):	305×295×110mm

✓ ab Lager, Zwischenverkauf vorbehalten



230 VAC, mit Einbausteckdose	
230357	PrimaLED 2, 230V/25.2W, 4'200lm, exkl. Zuleitung mit Einbausteckdose T13
✓ 228219	PrimaLED 2, 230V/25.2W, 4'200lm, inkl. Zuleitung 5m, 3×1.0mm², T13 mit Einbausteckdose T13
✓ 228220	PrimaLED 2, 230V/25.2W, 4'200lm, inkl. Zuleitung 10m, 3×1.0mm², T13 mit Einbausteckdose T13



230 VAC, ohne Einbausteckdose	
✓ 228221	PrimaLED 2, 230V/25.2W, 4'200lm, inkl. Zuleitung 5m, 2×1.0mm², T11 ohne Einbausteckdose
✓ 228222	PrimaLED 2, 230V/25.2W, 4'200lm, inkl. Zuleitung 10m, 2×1.0mm², T11 ohne Einbausteckdose
✓ 870015	PrimaLED 2, 230V/25.2W, 4'200lm, ohne Zuleitung, M20, ohne Einbausteckdose



24 VAC/DC	
210261	PrimaLED 2, 24V/25.2W, 4'200lm, inkl. Zuleitung 5m, 2×2.5mm², CEE16/2 ohne Einbausteckdose
210262	PrimaLED 2, 24V/25.2W, 4'200lm, inkl. Zuleitung 10m, 2×2.5mm², CEE16/2 ohne Einbausteckdose
✓ 870016	PrimaLED 2, 24V/25.2W, 4'200lm, IP65 exkl. Zuleitung, M20 ohne Einbausteckdose

Masse

