



LineLED PRO 4 Feuchtraum-Wannenleuchte



Systemleistung und Farbtemperatur über Schieberegler in der Leuchte einstellbar

IP65 IK08

Die LineLED PRO 4 ist die Feuchtraumwannenleuchte für anspruchsvolle Einsätze in Industrieanlagen, Tiefgaragen sowie in Kühl- und Lagerbereichen. Durch eine stossfeste und satinierte Abdeckung aus Polycarbonat (PC) wird die Blendwirkung minimiert und eine gleichmässige Lichtverteilung mit hohem Sehkomfort gewährleistet. Die hohe Schutzklasse IP65 schützt die Leuchte gegen das Eindringen von Schmutz und Wasser. Das Montagematerial ist im Lieferumfang enthalten.

Je nach Bedarf lässt sich die Farbtemperatur (3'000K - 4'000K - 5'000K) und die Leistung (45W - 60W - 80W) unkompliziert per Schieberegler in der Leuchte auswählen, was maximale Flexibilität ermöglicht.

Alle Ausführungen sind im Standard mit 5x2.5mm² Durchgangsverdrahtung ausgelegt. Die Kabeldurchführung ist für Zuleitungen mit einem Aussendurchmesser von 5 bis 12mm geeignet. Eine zweite Kabelverschraubung ist im Lieferumfang enthalten.

Technische Daten

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Eingangsspannung: | 220-240 VAC |
| Lichtquelle: | LED |
| Systemleistung (einstellbar): | 45W/60W/80W |
| Lichtstrom | |
| 45W: | 5'850 - 6'300lm |
| 60W: | 7'800 - 8'400lm |
| 80W: | 10'400 - 11'200lm |
| Lichtausbeute: | 130lm/W/140lm/W |
| Farbtemperatur (einstellbar): | 3'000K/4'000K/5'000K |
| CRI (Farbwiedergabeindex): | Ra > 80 |
| Abstrahlwinkel: | 120° |
| LED-Lebensdauer: | 50'000h |
| Schutzart: | IP65 |
| Schutzklasse: | I |
| Schlagfestigkeit: | IK08 |
| Temperatur Einsatzbereich: | -20°C bis +40°C |
| Gehäusematerial: | PC grau |
| Abdeckung: | PC satiniert |
| Gewicht: | ca. 1.75kg |
| Masse (LxBxH): | 1'500x79x68mm |

Produkteigenschaften

- voller Lichtstrom, steht sofort zur Verfügung
- geringer Energieverbrauch bei hoher Lichtausbeute
- opale Abdeckung für gleichmässiges Licht
- stossfeste Abdeckung (IK08)
- hohe Energieeffizienz
- wartungsfrei
- Verschlüsse und Befestigungen aus Edelstahl
- keine UV/IR-Strahlung
- Befestigungseinheiten für Deckenmontage im Lieferumfang enthalten



Hinweis

Bitte beachten Sie, dass die Leuchte nur im geschützten Bereich eingesetzt werden kann. Ausserhalb von geschlossenen Räumen ist die Verwendung nur in Aussenbereichen, z.B. unter einem Vordach, ohne direkte Sonneneinstrahlung und ohne direkte Bewitterung zulässig.

| Art.-Nr. | Bezeichnung |
|----------|---|
| ✓ 860589 | LineLED PRO 4 Feuchtraum-Wannenleuchte, 230VAC, einstellbar: 45W-6'300lm/60W-8'400lm/80W-11'200lm; 3'000K/4'000K/5'000K |