







LineLED Modular

per il retrofit di sistemi di illuminazione a file continue standard



Che si tratti di luoghi di produzione, magazzini o aree di vendita, con il modulo universale per file continue a LED è possibile rinnovare i trunking T5 e T8 standard a una o due lampade in modo sicuro per il futuro e adattarli esattamente alle proprie esigenze di illuminazione. A seconda delle esigenze, la temperatura di colore (3'000K - 5'000K) e la potenza può essere selezionate tramite un cursore, consentendo la massima flessibilità. L'emissione luminosa costante (CLO) garantisce un livello di luce sempre elevato per l'intera durata di vita. L'installazione e la rimozione rapida e senza attrezzi si ottengono grazie al sistema di scorrimento a scatto, che consente di risparmiare tempo prezioso. Il semplice sistema di bloccaggio a scatto è compatibile con quasi tutti i produttori di file continue e consente l'installazione a posteriori da parte di una sola persona.

Dati tecnici

Tensione in ingresso:	230 VAC
Potenza complessiva assorbita (regolabile a 7 livelli):	25 W - 75 W
Flusso luminoso:	
- 75W:	11'495 - 12'298 lm
- 65W:	10'050 - 10'847 lm
- 60W:	9'458 - 10'095 lm
- 55W:	8'865 - 9'343 lm
- 45W:	7'224 - 7'679 lm
- 35W:	5'661 - 6'037 lm
- 25W:	4'100 - 4'340 lm
Temperatura colore (regolabile):	3'000K / 4'000K / 5'000K
Indice IRC:	Ra > 80
Ottiche di illuminazione:	120°
Durata della vita LED:	80'000h L80 B10 (Ta 25°C) 60'000h
Grado di protezione:	IP20
Classe di protezione:	I
Campo di temperature operative:	-20°C fino a +50°C
Materiale dell'involucro:	alluminio
Colore corpo faretto:	bianco RAL 9003
Peso:	~1.6kg
Dimensioni (LxIxa):	1'527x65x50mm

Caratteristiche del prodotto

- installazione semplice e rimozione grazie al sistema click-slide
- selezione del colore della luce tramite il cursore sull'apparecchio
- avvio graduale e regolazione automatica del flusso luminoso (CLO)
- cambio di fase senza attrezzi grazie al comando a slitta
- regolazione della potenza a 7 livelli da 25 a 75W tramite interruttore DIP
- cablaggio passante completamente integrato e indipendente
- protezione anticaduta integrata
- compatibile con molti binari comuni
- compatibile con le seguenti serie di produttori: AEG (MAXOS), Fluolite (TRX/TRZ), LITE Licht (Q-Rail/TS), Philips (MAXOS, TTX200/TTX400), Regiolux (SDT/SPT/SMT), RIDI (VLT/VLG/SLG), Siteco (DUS/Modario), VEKO (PNR), Trilux (E-Line), Zumtobel (Zx1/Zx2)

N° art.	Descrizione
861126	LineLED Modular, 230VAC, regolabile: 25W - 75W (4'100 - 12'298lm); 3'000K/4'000K/5'000K

Accessori/pezzi di ricambio	
861128	Coperchio per LineLED Modular, alluminio bianco, 1'527x65x20mm
861129	Alimentazione per LineLED Modular (spina con terminali a sgancio rapido), cablaggio 5x2.5mm ²
861130	Cavo di collegamento 1.5m per LineLED Modular, spina su entrambi i lati, cablaggio 5x2.5mm ²
861127	Cavo di collegamento 3m per LineLED Modular, spina su entrambi i lati, cablaggio 5x2.5mm ²